

Пелюсткові тарілкові круги

SMT 628 SUPRA



Властивості

| | |
|---------------|---------------------------|
| Зерно | цирконієвий електрокорунд |
| Диск | скловолокно |
| Форма | пряма |
| Агресивність | ■■■■■■□ |
| Термін служби | ■■■■■■□□ |

Цінність продукту

Особливо добре підходить для плоского шліфування сталі та нержавіючої сталі - Надзвичайно висока продуктивність шліфування при застосуванні на високопродуктивних кутових шліфувальних машинах - Агресивне шліфування та водночас високий рівень зручності

Зернистість:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 5000 | 8000 | 10000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|

| Діаметр х отвір в мм | Форма | зерно | Vmax м/с | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|----------------------|-------|-------|----------|-------------------------|--------------|------------|
| 115 x 22,23 | | 36 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322789 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322790 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322792 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322793 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de






Матеріали

| | |
|------------------|---|
| Нержавіюча сталь | ● |
| Сталь | ● |

Сфери використання

- ▶ Металообробка
- ▶ Будування металоконструкцій
- ▶ Стальні конструкції

| Діаметр х отвір в мм | Форма | зерно | Vmax м/с | Допустиме число обертів | Упаковка шт. | № артикула |
|-------------------------|---|-------|----------|----------------------------|--------------|------------|
| 115 x 22,23 |  | 120 | 80 м/с | 13300 1/ хв. | 10 | 322794 |
| 125 x 22,23 |  | 36 | 80 м/с | 12250 1/ хв. | 10 | 322795 |
| 125 x 22,23 |  | 40 | 80 м/с | 12250 1/ хв. | 10 | 322796 |
| 125 x 22,23 |  | 60 | 80 м/с | 12250 1/ хв. | 10 | 322798 |
| 125 x 22,23 |  | 80 | 80 м/с | 12250 1/ хв. | 10 | 322799 |
| 125 x 22,23 |  | 120 | 80 м/с | 12250 1/ хв. | 10 | 322800 |
| 180 x 22,23 |  | 36 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322802 |
| 180 x 22,23 |  | 40 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322803 |
| 180 x 22,23 |  | 60 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322805 |
| 180 x 22,23 |  | 80 | 80 м/с | 8500 1/ хв. | 10 | 322806 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

